

TROŠKOVNIK

SANACIJA LUKOBRANA U LUCI ŠILO

R. br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos (EUR)
1	ZEMLJANI RADOVI				
1.1.	Dohrana primarnog zaštitnog kamenog nasipa - škojere Dohrana primarnog zaštitnog kamenog nasipa lukobrana, od velikih kamenih blokova težine 1,00 - 2,00 t/kom, kao protuvalne zaštite na vanjskom dijelu lukobrana uz parapetni zid. Vrh krune nasipa je na koti od +1,26 m.n.m. do +1,60 m.n.m., a širina krune iznosi od 1,50 do 2,00 m. Nagib pokosa nasipa je 1:1,5. Slaganje blokova treba obaviti s naročitom pažnjom. Ugradnja kamenih blokova vršit će se s kopna, strojno te uz asistenciju ronilaca u podmorskom dijelu. U jediničnu cijenu uračunata je nabava, dobava zrnatog kamenog materijala, transport i ugradnja te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m3.	m3	50,00	0,00	0,00
2	KAMENARSKI RADOVI				
	ZID				
2.1.	Dovoz, montaža i demontaža armaturne skele. Obračun po m2.	m2	60,00	0,00	0,00
2.2.	Čišćenje starih - nekvalitetnih ispuna sljubnica (fuga). Čišćenje starih - nekvalitetnih ispuna sljubnica (fuga) štemanjem ručnim električnim ili pneumatskim alatom. Odbija se sloj lošeg morta ispune sljubnice dubine do 10 cm, ovisno o kompaktnosti. Nakon izvedenog čišćenja sljubnice štemanjem, iste očistiti mlazom vode pod pritiskom od 100 do 200 bara. Obrađena sljubnica bi trebala biti kompaktna, bez ispuna u rastrošenom stanju. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad i materijal na štemanju dotrajale ispune sljubnica, uklanjanju (odvoz i deponiranje) odštemanog materijala na ovlaštenu deponiju, te čišćenju sljubnica mlazom vode. Obračun po m2.	m2	227,00	0,00	0,00

2.3. Fugiranje sljubnica (fuga) mortom.

Fugiranje sljubnica (fuga) mortom (dodatak bijelog cementa i svijetli agregat granulacije 2 - 4 mm). Masa za fugiranje bijele boje, otporna na smrzavanje i dobre prionjivosti, primjerena širini fuge. Fuge su udubljene 0,5 cm od vrha kamenog opločenja. Obračun se po m2.

m2 227,00 0,00 0,00

POD**2.4. Čišćenje starih - nekvalitetnih ispuna sljubnica (fuga).**

Čišćenje starih - nekvalitetnih ispuna sljubnica (fuga) štemanjem ručnim električnim ili pneumatskim alatom. Odbija se sloj lošeg morta ispune sljubnice dubine do 10 cm, ovisno o kompaktnosti. Nakon izvedenog čišćenja sljubnice štemanjem, iste očistiti mlazom vode pod pritiskom od 100 do 200 bara. Obrađena sljubnica bi trebala biti kompaktna, bez ispuna u rastrošenom stanju. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad i materijal na štemanju dotrajale ispune sljubnica, uklanjanju (odvoz i deponiranje) odštemanog materijala na ovlaštenu deponiju, te čišćenju sljubnica mlazom vode. Obračun po m2.

m2 226,00 0,00 0,00

2.5. Fugiranje sljubnica (fuga) mortom.

Fugiranje sljubnica (fuga) mortom (dodatak bijelog cementa i svijetli agregat granulacije 2 - 4 mm). Masa za fugiranje bijele boje, otporna na smrzavanje i dobre prionjivosti, primjerena širini fuge. Fuge su udubljene 0,5 cm od vrha kamenog opločenja. Obračun se po m2.

m2 226,00 0,00 0,00

PDV 25% : 0,00

PDV 25% : 0,00

SVEUKUPNO : 0,00
